

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АНАЛИЗАТОРОВ ЖИДКОСТИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИХ
АЖК-3101М, АЖК-3101М.АС, АЖК-3102, АЖК-3122, АЖК-3122.П, АЖК-3122.П.И, АЖК-3110,
АЖК-3130, АЖМ-6101¹¹**

Информация о заказчике

Ф.И.О.:		Должность:	
Предприятие:			
Адрес:			
Телефоны:		Факс:	
Электронная почта:			
Модель анализатора (шифр)		Кол-во	шт.
Анализируемая жидкость в месте измерения			
Краткая характеристика, химический состав			
Диапазон и единицы измерения			
Диапазон температур, средняя раб.температура, Т приведения, Т окружающей среды (°С)			
Максимальное давление, МПа			
Скорость потока (м/с) или расход (м³/час)		или	
Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения "АС", Гр/с		в точке монтажа: датчика электронного блока ПП	
Класс безопасности			
Характеристики первичного преобразователя:			
Тип и материал датчика	Контактный	O 08X18H10T O ЭИ-943 O BT1-00	
	Индуктивный	O PVDF O полипропилен	
Тип , арматуры	O магистральная Ду , O врезка в Трубуv7Ту , погружная в емкость L= м O проточная на байпасе, O гидрпанель, O проточная		
Способ крепления арматуры к процессу (к оборудованию)	O бобышка L= мм; O Tri-Clamp DN , O молочная гайка DN40 O фланец Ду , O ниппельное Ду , O штуцер под приварку Ду O муфтовое резьба		
Материал трубопровода или ёмкости			
Модель арматуры (см.раздел «Арматуры»)			
Удаленность электронного блока ПП от датчика и арматуры, м			
Удаленность первичного преобразователя от ИП, м			
Исполнение корпуса электронного блока ПП	O сталь 12X18H10T («Н») O алюминиевый сплав («Д») O алюминиевый сплав, с окном для индикации («И»)		
Характеристики измерительного прибора:			
Тип корпуса		O щитовой O настенный	
Количество каналов измерения		O один O два O три и более: шт.	
Выходные сигналы: аналоговые		O (4...20) мА O (0...5) мА O (0...20) мА	
или цифровой		O цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)	
Выходные сигналы дискретные (реле)		O да O нет	
Индикатор:	O 7сегм светодиодный ЗЕЛЕНЫЙ O 7сегм светодиодный КРАСНЫЙ O ЖКИ O TFT сенсорный экран дюймов (10,4-17)		
Дополнительно:	сейсмостойкость взрывозащита защита от помех госповерка		

Примечания: 1) при заказе АЖМ-6101 дополнительно заполняется специальный опросный лист на блоки БМ8/4

2) арматура: конструктив для установки датчика

3) если ИП многоканальный, опросный лист заполняется на каждый канал

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес avk@nt-rt.ru