

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА pH-метров: pH-4131, pH-4122.П, pH-4101, pH-3630, pH-4121, pH-4121.AC pH-4110, pH-4122, pH-4122.AC, АЖМ-6101¹⁾

Информация о заказчике

Ф.И.О.:		Должность:	
Предприятие:			
Адрес:			
Телефоны:		Факс:	
Электронная почта:			
Модель pH-метра (шифр)		Кол-во	шт.
Анализируемая жидкость в месте измерения			
Краткая характеристика, химический состав			
Диапазон и единицы измерения			
Диапазон температур, средняя раб.температура, Т приведения, Т окружающей среды (°C)			
Максимальное давление, МПа			
Удельная электрическая проводимость среды, мкСм/см		О менее 0,5; О менее 50; О более 50	
Скорость потока (м/с) или расход (м ³ /час)		или	
Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения "АС", Гр/с		в точке монтажа: датчика электронного блока ПП	
Класс безопасности			
Характеристики первичного преобразователя:			
Тип электрода, кол-во		шт.	
Кол-во дополнительных датчиков температуры (РТ100) , длина монтажа		шт.,	мм
Тип , арматуры	О магистральная Ду , О врезка в трубу Ду , погружная в ёмкость L= м О проточная на байпасе, О гидропанель		
Способ крепления арматуры к процессу (к оборудованию)	О бобышка L= мм; О Tri-Clamp DN , О молочная гайка DN40 О фланец Ду , О ниппельное Ду , О штуцер под приварку Ду О муфтовое резьба		
Материал трубопровода или ёмкости			
Модель арматуры (см.раздел «Арматуры»)			
Удаленность электронного блока ПП от электрода и арматуры, м			
Удаленность первичного преобразователя от ИП, м			
Исполнение корпуса электронного блока ПП	О сталь 12Х18Н10Т («Н») О алюминиевый сплав («Д») О алюминиевый сплав, с окном для индикации («И»)		
Характеристики измерительного прибора:			
Тип корпуса		О щитовой О настенный	
Количество каналов измерения		О один О два О три и более: шт.	
Выходные сигналы: аналоговые или цифровой		О (4...20) мА О (0...5) мА О (0...20) мА	
		О цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU)	
Выходные сигналы дискретные (реле)		О да О нет	
Индикатор:	О 7сегм светодиодный ЗЕЛЕНый О 7сегм светодиодный КРАСНый О ЖКИ О TFT сенсорный экран О дюймов (10,4-17)		
Дополнительно:	сейсмостойкость взрывозащита защита от помех госповерка		

Примечания: 1) при заказе АЖМ-6101 дополнительно заполняется специальный опросный лист на блоки БМ8/4

2) арматура: конструктив для установки датчика

3) если ИП многоканальный, опросный лист заполняется на каждый канал